

NÁVOD PRO ZMĚŘENÍ SIGNÁLU PRO VERTEX VW 110L

Obecné informace o postupu u zjišťování hodnot signálu.

- 1) Pro zjištění hodnot signálu RSSI, Ec/Io a PN offsetu u tohoto přístroje je nutné mít připojen modem k PC a nesmíte být připojen k internetu jinak volbu nastavení nebude možné zadat.
- 2) Pro zjištění hodnot RSSI, Ec/Io a PN offset je u přístroje Vertex VW110L potřeba spustit aplikaci (Standartně dodávána na instalačním CD, případně ji lze stáhnout z našich stránek ze sekce technická podpora - modemy) "VMT_V0.3_091112"



Postup zjištění hodnot signálu

1. Klikněte na tlačítko „Search“ hodnoty

2. V rolovacím menu „COM Port“ zvolte port, ve kterém máte zapojený modem a klikněte na tlačítko „Connect“.

3. Z dolní části tabulky opište

ve kterém máte zapojený modem a klikněte na tlačítko „Connect“.

Máte-li zde více portů červeném COM, odpojte modem od počítače, klikněte rámečku) na tlačítko „Search“ a porovnejte chybějící COM porty. Po opětovném zapojení modemu a kliknutí na „Search“ zvolte COM, který v předchozím kroku chyběl.

„EVDO PN“, „EVDO Ec/Io“ a „EVDO Rx Power“ (označené v

A následně Potvrďte tlačítkem „OK“

